

FACTORY



eAkcize

Track and trace
API dokumentacija

Beograd, 15. April 2024.

Značaj dokumenta

Ovaj dokument sadrži opis metoda integracionog API-ja sistema eAkcize.

Istorija dokumenta

Verzija	Datum	Autor(i)	Organizacija	Komentari
1.0	15.4.2024.	Milan Arizanović	Factory	
1.1	17.04.2024	Milan Arizanović	Factory	Dodavanje poziva za uvezivanje produkcionog i alternativnog Koda
1.2	09.05.2024	Milan Arizanović	Factory	Dodavanje poziva za kreiranje zahteva za produkcione kodove. Dodavanje poziva za naknadno slanje informacija o vozilu. Response akcije slanja vraća Slanjeld. Poziv drustvoObjekti vraća i mašine za date objekte
1.3	21.05.2024	Milan Arizanović	Factory	Dodavanje vremenskog žiga na pozovu za inicijalno skeniranje produkcionih kodova
1.4	21.06.2024	Milan Arizanović	Factory	Promena formata vremenskog žiga YYYYMMDD u YYMMDDhh
1.5	24.06.2024	Milan Arizanović	Factory	Dodat poziv za naknadno uvezivanje slanja i eOtpremnice
1.6	06.03.2025	Milan Arizanović	Factory	Vezivanje vremenskog žiga na kraj produkcionog koda prilikom skeniranja. Promena parametra DrustvoTTZahtevId u BrojZahteva Dodavanje poziva zahtevInfoZaPlacanje
1.7	25.04.2025	Milan Arizanović	Factory	Dodati su HTTP statusi 401 i 403 za autorizaciju. Dodavanje objekta Sanitarne inspekcije objekatId=5. Na metodi /kreiranjeZahtevaZaProdukcioneKodove promenjen je response parametar iz zahtevId u brojZahteva Dodat metod /statusZahtevaZaProdukcioneKodove Dodat metod /dodavanjeZahtevaZaPlacanje

1.8	02.06.2025	Milan Arizanović	Factory	Request metoda za kreiranje pakovanja prihvata listu elemenata i dodavanje društvoObjekatId za tranzicioni period: /kreirajBoks, /kreirajMasterCase, /kreirajPaletu, /kreirajZbirnoPakovanje Request metoda prihvata listu elemenata: /dodajElementu Request metoda prihvata listu elemenata i dodavanje obaveznog parametra eksternild po elementu. Response vraća listu elemenata eksternild sa njegovim odgovarajućim slanjeld: /slanjeKodova, /pretovarKodova Request metoda prihvata listu elemenata: /dodajPakovanje
1.9	17.06.2025	Milan Arizanović	Factory	Na metodi /dodajElementu promenjen je request parametar iz društvoObjekatSlanjald u društvoObjekatSlanjeld, kao i format response-a. Izmenjen format request-a na metodi /unistiPakovanje Izmenjeni formati request-a i response-a na metodi /dodajPakovanje
2.0	23.07.2025	Milan Arizanović	Factory	Na metodi /dodajPakovanje je dozvoljeno kreiranje do 10 maksimalnih simultanih tokena po key-u Tokom trajanja tranzicionog perioda u errorMessage parametru će biti vraćena pakovanja koja nisu registrovana u sistemu prilikom uspešno završene akcije. Na metodi /dodajPakovanje je proširen response sa Id pakovanja, RoditeljId, RoditeljTipPakovanja Broj requestova ka api-ju podignut po minuti. /statusZahtevaZaProdukcioneKodove metoda prihvata listu brojevaZahteva i za njih vraća listu njihovih statusa.

				Na metodi <code>getResena</code> je proširen response sa parametrom <code>BrojResena</code> za objekat.
2.1	14.11.2025	Milan Arizanović	Factory	Proširena je metoda <code>/kreiranjeZahtevaZaProdukcioneKodove</code> sa parametrom <code>sifraPPRobneMarke</code> za robne marke koje nemaju šifru registrovanu od strane Uprave za duvan.
2.2	25.02.2026	Emilija Luković	Factory	Implementirana je metoda <code>/prepakujPakovanje</code> koja omogućava dodavanje novog pakovanja u postojeće agregaciono pakovanje, kao i izbacivanje pripadajućeg pakovanja iz odgovarajućeg agregacionog. Usklađene su sve metode na case-sensitive režim (tako da se kodovi razlikuju i po veličini slova).

Sadržaj

1. Definicije i skraćenice	6
2. Preduslovi	7
Opis response.....	10
4. Opisi metoda	14
4.1 Opšte metode.....	14
4.1.1 Autorizacija	14
4.2 Track & Trace.....	15
4.2.1 Lista objekata privrednog subjekta	15
4.2.2 Lista vozila privrednog subjekta.....	17
4.2.3 Pretraga privrednih subjekata.....	18
4.2.4 Lista objekata privrednog subjekta	19
4.2.5 Tipovi pakovanja.....	20
4.2.6 Kreiranje zahteva za izdavanje produkcionih kodova.....	22
4.2.7 Informacije o izdatom nalogu za plaćanje	24
4.2.8 Status zahteva za produkcijske kodove	26
4.2.9 Lista svih kodova za kreirani zahtev	28
4.2.10 Uvezivanje produkcionog koda sa alternativnim kodom.....	29
4.2.11 Kreiranje boksa.....	30
4.2.12 Kreiranje master case-a	32
4.2.13 Kreiranje palete	34
4.2.14 Kreiranje zbirnog pakovanja.....	36
4.2.15 Sastav kodova.....	38
4.2.16 Prihvatanje kodova.....	40
4.2.17 Slanje kodova	42
4.2.18 Pretovar kodova	45
4.2.19 Naknadno dodavanje informacije o vozilu akciji slanja ili pretovara.....	47

4.2.20	Naknadno dodavanje informacije o eOtpremnici akciji slanja	49
4.2.21	Opoziv događaja slanja	50
4.2.22	Uništavanje pakovanja	52
4.2.23	Trenutno stanje na objektu	54
4.2.24	Prepakivanje pakovanja	56

1. Definicije i skraćenice

Definicije i skraćenice korišćene u dokumentu date su u [Tabela 1](#).

Naziv	Opis
{ENDPOINT}	Link do integracionog API-a koji se nalazi na portalu eAkize u sekciji Podešavanja -> API
Request type ?	Request type ? (npr. int?) predstavlja request parametar koji nije obavezno polje i ukoliko se ne prosleđuje njegova vrednost proslediti vrednost null
{PakovanjeKod}	Produkcioni kod ili kod pakovanja
{PakovanjeTip}	Pojedinačno pakovanje, Boks, Master case, Paleta, Zbirno pakovanje
{StatusId}	Status iz sistema eAkize
{BrojPakovanja}	Broj pakovanja u request-u

Tabela 1 – Definicije i skraćenice

2. Preduslovi

Za **proizvođače duvanskih proizvoda** potrebno je da se kreiraju i aktiviraju objekti tipa “**Akcizno skladište - proizvodni pogon**” na portalu eAkciza u sekciji Podešavanja -> Objekti.

Za **uvoznike duvanskih proizvoda** potrebno je da se kreiraju i aktiviraju objekti tipa “**Ostalo**” na portalu eAkciza u sekciji Podešavanja -> Objekti.

Za **subjekte koji obavljaju promet po posebnom postupku** potrebno je da se kreiraju i aktiviraju objekti tipa “**Akcizno skladište - proizvodni pogon**” ili “**Ostalo**” na portalu eAkciza u sekciji Podešavanja -> Objekti.

Za Objekte tipa “**Interni izlaz**” nije potrebno raditi akcije prijema.

Pravo na ove akcije ima korisnik koji je “**zakonski zastupnik**” subjekta, kao i korisnik sa rolom “**Administracija Objekata**”.

Na portalu u sekciji Podešavanja -> Objekti su izlistani svi Objekti privrednog društva uz mogućnost kreiranja novih i ažuriranja podataka postojećih.

The screenshot displays the 'Novi objekat' (New object) form within the eAkcize portal. The form is titled 'Novi objekat' and includes a 'Dodaj subjekt' button and a dropdown menu showing 'MERCATA VT DOO NOVI SAD'. The form is divided into sections: Tip, Naziv, Adresa, and Odgovorno lice. The 'Tip' field is set to 'Ostalo'. The 'Naziv' field is empty. The 'Adresa' section includes fields for 'Zemlja', 'Grad', 'Ulica', 'Poštanski broj', and 'Broj'. The 'Odgovorno lice' section includes fields for 'Ime', 'Prezime', and 'Email'. The 'Aktivno' toggle is turned on. The 'Carinsko skladište' checkbox is unchecked. The 'Mašine' dropdown shows 'Mašina 1'. The form has 'Nazad' and 'Sačuvaj' buttons at the bottom right.

Slika 1 - Objekti

Nakon kreiranja objekata potrebno je da se kreira zahtev za Produkcioni Kod na portalu eAkciza. Ova akcija se inicira na portalu u sekciji Track & trace -> Novi zahtev.

Pravo na ovu akciju ima korisnik koji je **“zakonski zastupnik”** privrednog subjekta kao i korisnik sa rolom **“Administracija Produkcioni Kodova”**.

The screenshot shows the 'Zahtev za generisanje produkcionih kodova' (Request for generation of production codes) form. The left sidebar contains navigation links: 'Akcione markice', 'Akcione dozvole', 'Akcione skladista', 'Produkcioni kodovi', 'Novi zahtev', 'Lista zahteva', 'Podaci o izvršenom uvozu', 'Track & trace', and 'Podešavanja'. The main form area has a title bar with '+ Dodaj subjekt' (Mercata VT DOO NOVISAD), 'Lethica', and 'ODJAVI SE'. The form fields include: 'Tip obveznika' (radio buttons for 'Uvoznik', 'Da', 'Ne'), 'Objekat' (dropdown), 'Oznaka Jesu li u procesu proizvodnje uključene mašine' (checkbox), 'Vrsta duvanskog proizvoda' (checkbox), 'Oznaka kombinovane nomenklature KN - carinska tarifa' (text input), 'Prosečna bruto masa jediničnog pakovanja, uključujući pakovanje, u gramima sa tačnošću do 0,1 grama' (text input), 'Broj cigareta u jediničnom pakovanju' (text input), and 'Tražena količina jedinstvenih identifikacijskih oznaka na nivou jediničnog pakovanja' (text input). A 'Polaži zahtev' button is at the bottom right.

Slika 2 – Proizvodni kodovi


Nakon uspešnog kreiranog zahteva u sekciji Podešavanja -> Lista Zahteva se izlistavaju svi uspešno kreirani zahtevi sa linkom za preuzimanje kreiranih pojedinačnih produkcionih kodova vezanih za odabrani zahtev.

The screenshot shows the 'Lista zahteva za produkcione kodove' (List of requests for production codes) table. The left sidebar is the same as in Slika 2. The main area has a title bar with '+ Dodaj subjekt' (Mercata VT DOO NOVISAD), 'Lethica', and 'ODJAVI SE'. Below the title bar are filters: 'Datum od' to 'Datum do' and 'Isključite robnu marku'. The table has columns: 'BROJ ZAHTEVA', 'OBJEKAT', 'ROBNA MARKA', 'TRAŽENA KOLIČINA', 'DATUM KREIRANJA ZAHTEVA', 'STATUS', and 'PREUZIMANJE'. There is one row with the following data: '25477241514', 'KARELIA TOBACCO COMPANY INC', 'KARELIA SLIMS', '1000', '06.05.2025', 'PRIHVĆEN', and a 'Preuzmi kodove' button.

BROJ ZAHTEVA	OBJEKAT	ROBNA MARKA	TRAŽENA KOLIČINA	DATUM KREIRANJA ZAHTEVA	STATUS	PREUZIMANJE
25477241514	KARELIA TOBACCO COMPANY INC	KARELIA SLIMS	1000	06.05.2025	PRIHVĆEN	Preuzmi kodove

Slika 3 – Proizvodni kodovi zahtevi

U sistemu u sekciji Podešavanja -> API se nalazi „Link za API” i „Ključ za autentifikaciju”.



Slika 4 – „Link za API” i „Ključ za autentifikaciju”

U toku tranzicionog perioda sistem eAkcize će ignorisati i neće raditi validaciju pakovanja i produkcionih kodova koji su prosleđeni a ne nalaze se u sistemu eAkciza. Nakon isteka tranzicionog perioda sistem eAkciza će raditi validaciju svih produkcionih kodova i pakovanja i vraćati adekvatnu grešku da se on ne nalazi u sistemu. Ukoliko se određeni produkциони kod ili pakovanje ne nalazi u sistemu, zahtev će vratiti u parametru ErrorMessage odgovarajuće kodove i u slučaju kada je parametar success true. U toku trajanja grace perioda sistem neće proveravati pripadnost kodova na lokaciji kao ni status na metodama /kreirajBoks, /kreirajMasterCase, /kreirajPaletu, /kreirajZbirnoPakovanje, /prihvatanjeKodova, /slanjeKodova, ali neće omogućiti disagregaciju pakovanja ukoliko kodovi ne ispunjavaju uslov statusa i pripadnosti lokacije.

Api prima dogovoreni broj requestova po minuti i kada se on prevaziđe vratiće odgovarajući Status code 429 i odgovarajuću poruku.

Opis response

Prilikom svakog requesta potrebno je prosleđivanje u **HEADER-u** **"X-API-KEY"** parametar.

Ukoliko je parametar **"X-API-KEY"** nevalidan **API** će vratiti response HTTP status code **401**.

Za sve pozive osim **/authorize** je potrebno da se kroz **HEADER** pored validnog parametra **"X-API-KEY"**, prosledi i parametar **"X-API-TOKEN"**.

Ukoliko je parametar **"X-API-TOKEN"** nevalidan **API** će vratiti response HTTP status code **403**.

Ukoliko je korisnik uputio više od dozvoljenih requestova ka API-ju u vremenskom intervalu **API** će vratiti response HTTP status code **429**.

Server response code je u ostalim situacijama uvek **200** (Success).

Response parametar *success* određuje da li je uspešno izvršena akcija. Ukoliko je vrednost parametra *success* = **true** u parametru *data* se vraćaju adekvatne vrednosti. U suprotnom, vratiće se opis greške u parametru *errorMessage*. Ukoliko *errorMessage* sadrži više poruka biće odvojene separatorom `\r\n`.

HTTP Status Codes

Id	Naziv
0200	OK
401	Unauthorized
403	Forbidden
429	Too Many Requests

Response struktura:

```
{
  "data": object,
  "success": true,
  "errorMessage": ""
}
```

Response primer uspešnog poziva:

```
{
  "data": {
    "token": "6bo_xJg4V3vGzDcQCstIZh7BWxiOZlZAIWuGe1h0EBLJ-EP1JFkwm2"
  },
  "success": true,
  "errorMessage": ""
}
```

Response primer neuspešnog poziva:

```
{
  "data": null,
  "success": false,
  "errorMessage": "Pogrešan api ključ"
}
```

Response primeri neuspešnog poziva u parametru ErrorMessage:

- Pogrešan api ključ
- Autorizacioni token nije validan
- Niste registrovani u sistemu
- Privredni subjekt nije registrovan
- Nevalidni zahtev(i) za produkcione kodove
- Nevalidan zahtev
- Niste prosledili pakovanja za kreiranje
- Morate proslediti kod za svako pakovanje
- Pakovanja se ne smeju ponavljati u zahtevu: [{PakovanjeKod}]
- Prosledjena pakovanja koja su registrovana u sistemu: [{PakovanjeKod}]
- Pakovanja nisu registrovana u sistemu: [{PakovanjeKod}]
- [{PakovanjeTip}] [{PakovanjeKod}]: Neadekvatan objekat: {ObjekatId}
- [{PakovanjeTip}] [{PakovanjeKod}]: Nije moguće raditi prihvatanje pakovanja sa objekta: {ObjekatId}
- [{PakovanjeTip}] [{PakovanjeKod}]: Objekat {item.DrustvoObjekatId} nije aktivan"
- [{PakovanjeTip}] [{PakovanjeKod}]: nije u adekvatnom statusu. Trenutni status {StatusId}"
- Pakovanje {PakovanjeKod} : sastav {PakovanjeKod}] i {PakovanjeKod}] nisu na istom objektu
- Pakovanje {PakovanjeKod} : sastav {PakovanjeKod}] i {PakovanjeKod}] nemaju istu robnu marku
- Pakovanje {PakovanjeKod} : sastav {PakovanjeKod}] nije u adekvatnom statusu
- Potrebno je da za pakovanje {PakovanjeKod} prosledite Objekat kreiranja pakovanja zbog tranzicionog perioda
- Objekat nije registrovan na privrednom subjektu
- Nije moguće kreirati pakovanja na objektu: {ObjekatId}
- Objekat {ObjekatId} nije aktivan
- Niste proslediti objekat!
- Niste proslediti šifru robne marke!
- Niste proslediti oznaku nomenklature!
- Niste proslediti prosečnu brutomasu!
- Niste proslediti traženu količinu jedinstvenih identifikacijskih oznaka na nivou jediničnog pakovanju!
- Minimalna količina produkcionih kodova za poručivanje je 1000
- Maksimalna količina produkcionih kodova za poručivanje je 1 000 000
- Nepostojeći objekat
- Niste prosledili vrednost za Slanjeld
- Broj Otpremnice je jedinstven po slanju!
- {BrojOtpremnice} - Otpremnica nije u odgovarajućem statusu
- {BrojOtpremnice} - Otpremnice nisu pronađene u sistemu
- {BrojOtpremnice} - Sastav Otpremnice nije u odgovarajućem formatu
- Proverite da li ste prosledili adekvatne informacije o broju otpremnice i slanju
- Moguće je proslediti najviše 1 vozilo
- Niste prosledili vozilo za Slanjeld: {Slanjeld}
- Slanje Id je moguće proslediti samo jednom, Slanjeld: {Slanjeld}

- Nisu prosleđena pakovanja za opoziv
- Morate uneti kod za svako pakovanje
- Prosledili ste nepostojeći tip pakovanja
- Prosleđeno je pakovanje sa neadekvatnim objektom
- Objekat sa kog se radi povrat pakovanja nije registrovan na privrednom subjektu
- Nije moguće raditi povrat pakovanja sa objekta: {ObjekatId}
- Objekat {ObjekatId} nije aktivan
- [{PakovanjeTip}] [{PakovanjeKod}]: Nije moguće raditi opoziv pakovanja sa objekta: {ObjekatId}
- [{PakovanjeTip}] [{PakovanjeKod}]: nije u adekvatnom statusu. Trenutni status {Status}
- Nisu prosleđena pakovanja za povrat
- Morate uneti kod za svako pakovanje
- Prosledili ste nepostojeći tip pakovanja
- Pakovanja se ne smeju ponavljati u zahtevu:{PakovanjeKod}
- Potrebno je da prosledite EksternId za svaku stavku zahteva
- EksternId mora biti jedinstven za svaku stavku zahteva
- Prosleđeno je pakovanje sa neadekvatnim objektom
- Objekat sa kog se radi povrat pakovanja nije registrovan na privrednom subjektu
- Nije moguće raditi povrat pakovanja sa objekta: {ObjekatId}
- Objekat {ObjekatId} nije aktivan
- Vozilo nije registrovano na privrednom subjektu
- Prosledjeni objekat nije Vozilo: {VozilId}
- Vozilo nije aktivno
- Pakovanja nisu registrovana u sistemu:[{PakovanjeKod}]
- Nije moguće raditi pretovar pakovanja sa objekta: {ObjekatId}
- Potrebno je da prosledite Objekat sa kog se raditi pretovar pakovanja
- Potrebno je da prosledite Objekat na koji se radi pretovar pakovanja
- Objekat sa kog se radi pretovar pakovanja nije registrovan na privrednom subjektu
- Nije moguće raditi pretovar pakovanja sa objekta: {ObjekatId}
- Objekat na koji se radi pretovar nije registrovan na privrednom subjektu
- Nije moguće raditi pretovar pakovanja na objekat: {ObjekatSlanjId}
- Nisu prosleđena pakovanja za slanje
- Nije moguće raditi prihvatanje pakovanja sa objekta: {ObjekatId}
- Potrebno je da prosledite vremenski žig za produkcione kodove koji se inicijalno skeniraju
- Vremenski žig nije u odgovarajućoj dužini {VremenskiZig}
- Godina vremenskog žig-a nije u odgovarajućem formatu {VremenskiZig}
- Mesec vremenskog žig-a nije u odgovarajućem formatu {VremenskiZig}
- Dan vremenskog žig-a nije u odgovarajućem formatu {VremenskiZig}
- Čas vremenskog žig-a nije u odgovarajućem formatu {VremenskiZig}
- Dan vremenskog žig-a nije u odgovarajućem formatu {VremenskiZig}
- [{PakovanjeTip}] [{PakovanjeKod}]: nije poslat na objekat {ObjekatId}
- [{PakovanjeTip}] [{PakovanjeKod}]ne sme biti upakovan u [{PakovanjeTip}]

- Nisu prosleđena pakovanja za slanje
- Potrebno je da prosledite Objekat sa kog se šalju pakovanja
- Objekat sa kog se šalju pakovanja nije registrovan na privrednom subjektu
- Nije moguće poslati pakovanja sa objekta: {ObjekatId}
- Objekat na koji se šalju pakovanja nije registrovan na privrednom subjektu
- Nije moguće poslati pakovanja na objekat: {ObjekatId}
- Nisu prosleđena pakovanja za uništavanje
- [{PakovanjeTip}] [{PakovanjeKod}]: Nije moguće raditi uništavanje pakovanja sa objekta: {ObjekatId}
- Produkcioni kod je obavezan podatak!
- Alternativan kod je obavezan podatak!
- Alternativni Kodovi postoje u sistemu: [{ PakovanjeKod }]
- Produkcioni kodovi se ne nalaze u sistemu ili su već upareni: [{ PakovanjeKod }]
- Produkcioni Kodovi se ne nalaze u odgovarajućem statusu: [{ PakovanjeKod }]
- API KEY nije adekvatan
- API KEY nije aktivan.
- Dostignut maksimalni broj tokena
- Niste prosledili pakovanja za prepakivanje
- Morate uneti agregacioni kod pakovanja (parent) u koje će biti upakovan child za svako prepakovanje
- Tip agregacionog koda pakovanja je obavezan za svako agregaciono pakovanje i mora imati validnu vrednost
- Kodovi agregacionih pakovanja se ne smeju ponavljati u zahtevu: [{ PakovanjeKod }]
- Prekoračili ste maksimalan broj pakovanja po zahtevu. Maksimalni broj je 50000. Prosleđen broj kodova je {BrojPakovanja}
- Za svako agregaciono pakovanje obavezno je proslediti najmanje jedno child pakovanje
- Morate proslediti kod za svako child pakovanje
- Za svako child pakovanje je neophodno proslediti validnu vrednost tipa child pakovanja
- Morate proslediti validnu akciju prepakivanja za svako child pakovanje
- Dogodila se greška. Molimo vas da pokušate ponovo ili da kontaktirate administratore
- Дошло је до грешке, покушајте поново. Уколико се грешка понавља контактирајте администратора!

4. Opisi metoda

Open API dokumentacija je dostupna na linku {ENDPOINT}/[swagger/index.html](#)

4.1 Opšte metode

4.1.1 Autorizacija

Opis:

Metod kojim se korisnik autorizuje na Integracioni API.

Potrebno je proslediti generisan API ključ za korisnika kao vrednost key-a **X-API-KEY** u headeru.

Rezultat ovog poziva vraća generisan token koji korisnik sistema koristi za autentifikaciju na ostale pozive integracionog API-ja.

Za jedan API ključ je moguće simultano imati 10 tokena. Naredni token će biti generisan kada istekne prvi generisani token, u suprotnom će zahtev vratiti odgovarajuću poruku o neuspehu: **Dostignut maksimalni broj tokena**.

Path: {ENDPOINT}/authorize
Request Method: GET
Content-Type: application/json

Request

Parameter	Type	Description
X-API-KEY(header)	string	Ključ za autentifikaciju

Response

Parameter	Type	Description
Token	string	Authorization token

Response primer uspešnog poziva

```
{
  "data": {
    "token": "5veoDXnpZiDFphHojqRYMiDx23Gw-JO8J2mEGROy4oRxrTKQhF8C7Gu"
  },
  "success": true,
  "errorMessage": ""
}
```

Response primer neuspešnog poziva

```
{
  "data": null,
  "success": false,
  "errorMessage": "Pogrešan api ključ"
}
```

4.2 Track & Trace

4.2.1 Lista objekata privrednog subjekta

Opis:

Metod koji vraća listu objekata privrednog subjekta, ne uključujući objekte koji su tip „**Vozilo**“. Ukoliko postoje mašine na objektu biće takođe vraćene u responsu.

Path: {ENDPOINT}/ drustvoObjekti
Request Method: GET
Content-Type: application/json
x-api-token: {Token}
x-api-key:{AuthorizationKey}

Request

Parameter	Type	Description
X-API-KEY(header)	string	Ključ za autentifikaciju
X-API-TOKEN(header)	string	Autorizacioni token

Response

Parameter	Type	Description
	List<object>	Lista objekata
id	int	Id objekta
naziv	string	Naziv objekta
adresa	string	Adresa, ulica I broj objekta
masine	List<object>	Lista objekata
• masinald	int	Id mašine
• masina	string	Informacije Mašine (Serijski broj, oznaka, model)

Response Sample

```
{
  "data": [
    {
      "id": 1,
      "naziv": "Mini skladište",
      "adresa": "Bulevar kralja Aleksandra 209c",
      "masine": [
        {
          "masinald": 1,
          "masina": "Serial RX659 Model"
        }
      ]
    },
    {
      "id": 2,
      "naziv": "Skladište Beograd",
      "adresa": "Bulevar Mihajla Pupina 127",
      "masine": []
    }
  ],
  "success": true,
  "errorMessage": ""
}
```

Error Response Sample

```
{
  "data": null,
  "success": false,
  "errorMessage": "Došlo je do greške, pokušajte ponovo. Ukoliko se greška ponavlja kontaktirajte administratora!"
}
```

4.2.2 Lista vozila privrednog subjekta

Opis:

Metod koji vraća listu objekata tip „Vozilo“ privrednog subjekta.

Path: {ENDPOINT}/ drustvoVozila
Request Method: GET
Content-Type: application/json
x-api-token: {Token}
x-api-key:{AuthorizationKey}

Request

Parameter	Type	Description
X-API-KEY(header)	string	Ključ za autentifikaciju
X-API-TOKEN(header)	string	Autorizacioni token

Response

Parameter	Type	Description
	List<object>	Lista vozila
id	int	Id vozila
oznaka	string	Oznaka vozila

Response Sample

```
{
  "data":[
    {
      "id": 1,
      "oznaka": "BG1230RV"
    },
    {
      "id": 2,
      "oznaka": "YU-APC"
    }
  ],
  "success": true,
  "errorMessage": ""
}
```

Error Response Sample

```
{
  "data": null,
  "success": false,
  "errorMessage": "Došlo je do greške, pokušajte ponovo. Ukoliko se greška ponavlja kontaktirajte administratora!"
}
```

4.2.3 Pretraga privrednih subjekata

Opis:

Metod koji vraća listu privrednih subjekata prema njihovom poslovnom imenu ili PIB-u.

Path: {ENDPOINT}/svaDruštvaFilter
Request Method: POST
Content-Type: application/json
x-api-token: {Token}
x-api-key:{AuthorizationKey}

Request

Parameter	Type	Description
X-API-KEY(header)	string	Ključ za autentifikaciju
X-API-TOKEN(header)	string	Autorizacioni token
poslovnolme	string?	Poslovno ime društva
PIB	string?	PIB društva

Request Sample

```
{
  "Poslovnolme": null,
  "PIB": "100480702"
}
```

Response

Parameter	Type	Description
	List<object>	Lista privrednih subjekata
id	int	Id privrednog subjekta
poslovnolme	string	Poslovno ime privrednog subjekta
PIB	string	PIB privrednog subjekta
maticniBroj	string	Matični broj privrednog subjekta
adresa	string	Adresa privrednog subjekta

Response Sample

```
[
  {
    "id": 4699,
    "poslovnolme": "Društvo 1",
    "pib": "123123166",
    "maticniBroj": "23232366",
    "adresa": "11000 Београд - Југа 11"
  }
]
```

Error Response Sample

```
{
  "data": null,
  "success": false,
  "errorMessage": "Niste registrovani u sistemu"
}
```

4.2.4 Lista objekata privrednog subjekta

Opis:

Metod koji vraća listu objekata privrednog subjekta, bez tipa „Vozilo“ za prosleđeni identifikator.

Objekat Sanitarne inspekcije će uvek imati vrednost objekatId = 5.

Path: {ENDPOINT}/sviObjektiDrustva{drustvold}
Request Method: GET
Content-Type: application/json
x-api-token: {Token}
x-api-key:{AuthorizationKey}

Request

Parameter	Type	Description
X-API-KEY(header)	string	Ključ za autentifikaciju
X-API-TOKEN(header)	string	Autorizacioni token
drustvold (query)	short	Id privrednog subjekta

Response

Parameter	Type	Description
	List<object>	Lista objekata
id	int	Id objekta
naziv	string	Naziv objekta
adresa	string	Adresa, ulica i broj objekta
brojResenja	string?	Broj rešenja za maloprodajni objekat dobijen od Uprave za duvan

Response Sample

```
[
  {
    "id": 10733,
    "naziv": "Ostalo 4",
    "adresa": "Jovanova 12"
    "brojResenja": "Jovanova 12"
  }
]
```

Error Response Sample

```
{
  "data": null,
  "success": false,
  "errorMessage": "Niste registrovani u sistemu"
}
```

4.2.5 Tipovi pakovanja

Opis:

Metod vraća listu identifikatora tipova pakovanja.

Path: {ENDPOINT}/listaTipovaPakovanja
Request Method: POST
Content-Type: application/json
x-api-token: {Token}
x-api-key:{AuthorizationKey}

Request

Parameter	Type	Description
X-API-KEY(header)	string	Ključ za autentifikaciju
X-API-TOKEN(header)	string	Autorizacioni token

Response

Parameter	Type	Description
	List<object>	Lista tipova pakovanja
id	byte	Identifikator tipa pakovanja
naziv	string	Naziv tipa pakovanja

Response Sample

```
{
  "data":[
    {
      "id": 1,
      "naziv": "Pojedinačno pakovanje"
    },
    {
      "id": 2,
      "naziv": "Boks",
    },
    {
      "id": 3,
      "naziv": "Master Case"
    },
    {
      "id": 4,
      "naziv": "Paleta",
    },
    {
      "id": 5,
      "naziv": "Zbirno pakovanje",
    }
  ],
  "success": true,
  "errorMessage": ""
}
```

Error Response Sample

```
{  
  "data": null,  
  "success": false,  
  "errorMessage": "Niste registrovani u sistemu"  
}
```

4.2.6 Kreiranje zahteva za izdavanje produkcionih kodova

Opis:

Metod koji kreira novi zahtev za izdavanje produkcionih kodova. Za robne marke registrovane po posebnom postupku potrebno je da se prosledi polje **sifraPPRobneMarke**.

Id objekta i Id Mašine se mogu pronaći na endpointu: [/drustvoObjekti](#)

Path:{ENDPOINT} /kreiranjeZahtevaZaProdukcioneKodove
Request Method: POST
Content-Type: application/json
x-api-token: {Token}
x-api-key:{AuthorizationKey}

Request

Parameter	Type	Description
X-API-KEY(header)	string	Ključ za autentifikaciju
X-API-TOKEN(header)	string	Autorizacioni token
tipObveznikald	short	Tip obveznika za koji se kreira zahtev. Vrednosti: 1 - proizvođač, 2 – uvoznik, 5 - promet po posebnom postupku
objekatId	int	Id Objekta u sistemu eAkize
objekatMasinald	int?	Id Mašine objekta iz sistema eAkize
vrstaDuvanskogProizvodald	short	Vrsta duvanskog proizvoda. Vrednosti: 1 – cigareta, 2 – nesagorevajući duvan
oznakaNomenklature	string	Oznaka kombinovane nomenklature KN - carinska tarifa
sifraRobneMarke	int?	Šifra robne marke duvanskog proizvoda prijavljena u Upravi za duvan.
sifraPPRobneMarke	string?	Šifra robne marke iz posebnog postupka, ukoliko ne postoji šifra robne marke dodeljena od strane
prosecnaBrutomasa	decimal(16,2)	Prosečna brutomasa jediničnog pakovanja, uključujući pakovanje, u gramima sa tačnošću do 0,1 grama
brojCigareta	short	Broj cigareta u jediničnom pakovanju
kolicina	int	Tražena količina jedinstvenih identifikacijskih oznaka na nivou jediničnog pakovanju

Request Sample

```
{
  "tipObveznikald": 1,
  "objekatId ": 1,
  "objekatMasinald ": null,
  "vrstaDuvanskogProizvodald": 1,
  "oznakaNomenklature": "1",
  "sifraRobneMarke": 202,
  "sifraPPRobneMarke": null,
  "prosecnaBrutomasa ": 10.2,
  "brojCigareta": 20,
  "kolicina": 50000
}
```

Response

Parameter	Type	Description
brojZahteva	long	Identifikacioni broj kreiranog zahteva

Response Sample

```
{
  "data":
  {
    "brojZahteva": 25819550303
  },
  "success": true,
  "errorMessage": ""
}
```

Error Response Sample

```
{
  "data": null,
  "success": false,
  "errorMessage": "Niste registrovani u sistemu"
}
```

4.2.7 Informacije o izdatom nalogu za plaćanje

Opis:

Metod koji vraća informacije o izdatom nalogu za plaćanje zahteva za produkcione kodove.

Parametar brojZahteva se dobija kroz response metode [/kreiranjeZahtevaZaProdukcioneKodove](#) ili putem portala eAkcize na modulu Produkcioni Kodovi -> Lista zahteva.

Path:{ENDPOINT} /zahtevInfoZaPlacanje{brojZahteva}
Request Method: GET
Content-Type: application/json
x-api-token: {Token}
x-api-key:{AuthorizationKey}

Request

Parameter	Type	Description
X-API-KEY(header)	string	Ključ za autentifikaciju
X-API-TOKEN(header)	string	Autorizacioni token
brojZahteva (query)	long	Broj zahteva za produkcione kodove

Response

Parameter	Type	Description
brojZahteva	long	Broj zahteva za produkcione kodove
brojKodova	int	Broj poručenih kodova
ukupnaCena	decimal(16,2)	Ukupan iznos za uplatu
datumIzdavanja	Date	Datum u formatu dd.MM.yyyy
nazivPrimaoca	string	Naziv primaoca
adresaPrimaoca	string	Adresa i mesto primaoca
racunPrimaoca	string	Račun primaoca
robnaMarka	string	Naziv robne marke za koju se poručuju produkioni kodovi
sifraPlacanja	string	Šifra plaćanja
model	string	Model
pozivNaBroj	String	Poziv na broj
svrhaUplate	String	Svrha uplate
valutaKod	string	Kod valute po ISO 4217 standardu

Response Sample

```
{
  "data": {
    "brojZahteva": "25819550303",
    "brojKodova": 1001,
    "ukupnaCena": 60,
    "datumIzdavanja": "10.02.2025",
    "nazivPrimaoca": "Министарство финансија Републике Србије",
    "adresaPrimaoca": "Кнеза Милоша 20, 11000 Београд",
    "racunPrimaoca": "840-742221843-57",
    "robnaMarka": "GEORGE KARELIAS AND SONS VIRGINIA FILTERS",
    "sifraPlacanja": "253 за безготовинске уплате, односно 153 за готовинске уплате",
    "model": "97",
    "pozivNaBroj": "2301610520SA25819550303",
    "svrhaUplate": "Републичка административна такса за издавање продукционих кодова",
    "valutaKod": "RSD"
  }
  "success": true,
  "errorMessage": ""
}
```

Error Response Sample

```
{
  "data": null,
  "success": false,
  "errorMessage": "Zahtev nije pronađen u sistemu!"
}
```

4.2.8 Status zahteva za produkcione kodove

Opis:

Metod koji vraća statuse zahteva za produkcionim kodovima.

Parametar brojZahteva se dobija kroz response metode `/kreiranjeZahtevaZaProdukcioneKodove` ili putem portala eAkcize na modulu Produkcionim Kodovi -> Lista zahteva.

Zahtev za produkcione kodove može biti u jednom od sledećih statusa: „KREIRAN“, „PRIHVAĆEN“, „ODBIJEN“

Statusi zahteva za produkcione kodove

Id	Status
1	KREIRAN
2	ODBIJEN
3	PRIHVAĆEN

Path:{ENDPOINT} <code>/statusZahtevaZaProdukcioneKodove</code>
Request Method: POST
Content-Type: <code>application/json</code>
x-api-token: {Token}
x-api-key:{AuthorizationKey}

Request

Parameter	Type	Description
X-API-KEY(header)	string	Ključ za autentifikaciju
X-API-TOKEN(header)	string	Autorizacioni token
	Lista objekata	List<object>
brojZahteva	long	Broj zahteva za produkcione kodove

Request Sample

```
[
  {
    "brojZahteva": 25710158796
  }
]
```

Response

Parameter	Type	Description
	Lista objekata	List<object>
brojZahteva	long	
statusId	byte	Id statusa zahteva za produkcione kodove
status	string	Status zahteva za produkcione kodove

Response Sample

```
{
  "data":
  [
    {
      "brojZahteva" : 25710158796,
      "statusId" : 1,
      "status" : "KREIRAN"
    },
    "success": true,
    "errorMessage": ""
  ]
}
```

Error Response Sample

```
{
  "data": null,
  "success": false,
  "errorMessage": "Niste registrovani u sistemu"
}
```

4.2.9 Lista svih kodova za kreirani zahtev

Opis:

Metod koji vraća listu kodova za prosleđeni broj zahteva za produkcionu kod.

Path:{ENDPOINT} /sviKodoviZaZahtev{brojZahteva}
Request Method: GET
Content-Type: application/json
x-api-token: {Token}
x-api-key:{AuthorizationKey}

Request

Parameter	Type	Description
X-API-KEY(header)	string	Ključ za autentifikaciju
X-API-TOKEN(header)	string	Autorizacioni token
brojZahteva (query)	long	Broj zahteva za produkcione kodove

Response

Parameter	Type	Description
	List<string>	Lista kodova

Response Sample

```
{
  "data": [
    "MFEWKTTBUYOEDTAHHN",
    "MFEWKTTBUYQEDTAHOWWOW"
  ],
  "success": true,
  "errorMessage": ""
}
```

Error Response Sample

```
{
  "data": null,
  "success": false,
  "errorMessage": "Niste registrovani u sistemu"
}
```

4.2.10 Uvezivanje produkcionog koda sa alternativnim kodom

Opis:

Metod koji uparuje produkциони kod sa alternativnim kodom. Alternativni kodovi su CASE Sensitive i sistem pravi razliku između malih i velikih slovnih karaktera. Npr A001 i a001 sistem vodi kao dva odvojena alternativna koda. Ovo ne važi za produkcijske kodove i kodove pakovanja.

Preduslov:

Svaki produkциони kod mora biti u statusu „KREIRAN“.

Svaki produkциони kod mora da se nalazi u objektu privrednog subjekta koji inicira akciju uvezivanja produkcionog koda sa alternativnim kodom.

Path: {ENDPOINT}/uvezivanjeAlternativnogKoda
Request Method: POST
Content-Type: application/json
x-api-token: {Token}
x-api-key:{AuthorizationKey}

Request

Parameter	Type	Description
X-API-KEY(header)	string	Ključ za autentifikaciju
X-API-TOKEN(header)	string	Autorizacioni token
	List<object>	Lista objekata
produkcioniTod	string	Produkциони kod
alternativniKod	string	Alternativni kod

Request Sample

```
[
  {
    "produkcioniTod": "MFEWKTTBUYQEDTAHOWZ",
    "alternativniKod": "EAEWDTTSUDODAKAHHM"
  }
]
```

Response

Parameter	Type	Description
	bool	Uspešnost akcije

Response Sample

```
{
  "data": true
  "success": true,
  "errorMessage": ""
}
```

4.2.11 Kreiranje boksa

Opis:

Metod koji kreira novi boks od prosleđenih pojedinačnih pakovanja.

Za vreme trajanja tranzicionog perioda potrebno je da se prosledi parametar **drustvoObjekatId** zbog situacije da se ceo sastav boksa ne nalazi u sistemu eAkciza.

Sva prethodna agregirana pakovanja u kojima se nalaze pojedinačni kodovi se deaktiviraju, prelaze u status „**DEAKTIVIRAN**“, dok preostala pakovanja iz disagregacije prelaze u svoj pređašnji status.

Preduslov:

Svako pojedinačno pakovanje mora biti u statusu „**SKENIRAN U PROIZVODNJI**“, „**STORNO**“, „**UPAKOVAN**“, „**OPOZIV SLANJA**“ ili „**PRIJEM**“.

Svako pojedinačno pakovanje mora da se nalazi u objektu privrednog subjekta koji inicira akciju kreiranja boksa.

Zbirni kod boksa mora biti jedinstven u sistemu.

Path: {ENDPOINT}/kreirajBoks
Request Method: POST
Content-Type: application/json
x-api-token: {Token}
x-api-key:{AuthorizationKey}

Request

Parameter	Type	Description
X-API-KEY(header)	string	Ključ za autentifikaciju
X-API-TOKEN(header)	string	Autorizacioni token
	List<object>	Lista objekata
boksKod	string	Kod boksa
pojedinačniKodovi	List<string>	Lista pojedinačnih kodova
drustvoObjekatId	int?	Id objekta na kome se kreira boks. Ova informacija je neophodna samo za tranzicioni period, u slučaju da ceo sastav boksa nije registrovan u sistemu eAkcize.

Request Sample

```
[
  {
    "boksKod": "BOKSCODE1",
    "pojedinačniKodovi": [
      "MFEWKTTBUYOEDTAHHN25060110",
      "MFEWKTTBUYOEDTAHHM25060110"
    ],
    "drustvoObjekatId" : 5714
  },
  {
    "boksKod": " BOKSCODE2",
    "pojedinačniKodovi": [
      "MFEWKTTBUYOEDTAHHZ25060111",
      "MFEWKTTBUYOEDTAHHX25060111"
    ],
    "drustvoObjekatId" : 5712
  }
]
```

Response

Parameter	Type	Description
	bool	Uspešnost akcije

Response Sample

```
{
  "data": true
  "success": true,
  "errorMessage": ""
}
```

Error Response Sample

```
{
  "data": null,
  "success": false,
  "errorMessage": "Niste registrovani u sistemu"
}
```

4.2.12 Kreiranje master case-a

Opis:

Metod koji kreira novi master case od prosleđenih boksova.

Za vreme trajanja tranzicionog perioda potrebno je da se prosledi parametar **drustvoObjekatId** zbog situacije da se ceo sastav master case ne nalazi u sistemu eAkciza.

Sva prethodna agregirana pakovanja u kojima se nalaze boksovi se deaktiviraju, prelaze u status „**DEAKTIVIRAN**“, dok preostala pakovanja iz disagregacije prelaze u svoj pređašnji status.

Preduslov:

Svaki boks mora biti u statusu „**SKENIRAN U PROIZVODNJI**“, „**STORNO**“, „**UPAKOVAN**“, „**OPOZIV SLANJA**“ ili „**PRIJEM**“.

Svaki boks mora da se nalazi u objektu privrednog subjekta koji inicira akciju kreiranja master case-a.

Zbirni kod master case mora biti jedinstven u sistemu.

Path: {ENDPOINT}/kreirajMasterCase
Request Method: POST
Content-Type: application/json
x-api-token: {Token}
x-api-key:{AuthorizationKey}

Request

Parameter	Type	Description
X-API-KEY(header)	string	Ključ za autentifikaciju
X-API-TOKEN(header)	string	Autorizacioni token
	List<object>	Lista objekata
masterCaseKod	string	Kod master case-a
boksovi	List<string>	Lista kodova bokseva
drustvoObjekatId	int?	Id objekta na kome se kreira master case. Ova informacija je neophodna samo za tranzicioni period, u slučaju da ceo sastav master case-a nije registrovan u sistemu eAkcize.

Request Sample

```
[
  {
    "masterCaseKod": "MASTERCASECODE1",
    "boksovi": [
      "BOKSCODE1",
      "BOKSCODE2"
    ],
    "drustvoObjekatId" : 5714
  },
  {
    "masterCaseKod": "MASTERCASECODE2",
    "boksovi": [
      "BOKSCODE3",
      "BOKSCODE4"
    ],
    "drustvoObjekatId" : 5712
  }
]
```

Response

Parameter	Type	Description
	bool	Uspešnost akcije

Response Sample

```
{
  "data": true
  "success": true,
  "errorMessage": ""
}
```

Error Response Sample

```
{
  "data": null,
  "success": false,
  "errorMessage": "Niste registrovani u sistemu"
}
```

4.2.13 Kreiranje palete

Opis:

Metod koji kreira novu paletu od prosleđenih master case-ova.

Za vreme trajanja tranzicionog perioda potrebno je da se prosledi parametar **drustvoObjekatId** zbog situacije da se ceo sastav palete ne nalazi u sistemu eAkciza.

Sva prethodna agregirana pakovanja u kojima se nalaze master case-ovi se deaktiviraju, prelaze u status „DEAKTIVIRAN“, dok preostala pakovanja iz disagregacije prelaze u svoj pređašnji status.

Preduslov:

Svaki master case mora biti u statusu „SKENIRAN U PROIZVODNJI“, „STORNO“, „UPAKOVAN“, „OPOZIV SLANJA“ ili „PRIJEM“.

Svaki master case mora da se nalazi u objektu privrednog subjekta koji inicira akciju kreiranja palete.

Zbirni kod palete mora biti jedinstven u sistemu.

Path: {ENDPOINT}/kreirajPaletu
Request Method: POST
Content-Type: application/json
x-api-token: {Token}
x-api-key:{AuthorizationKey}

Request

Parameter	Type	Description
X-API-KEY(header)	string	Ključ za autentifikaciju
X-API-TOKEN(header)	string	Autorizacioni token
	List<object>	Lista objekata
paletaKod	string	Kod palete
masterCasovi	List<string>	Lista pojedinačnih kodova
drustvoObjekatId	int?	Id objekta na kome se kreira master case. Ova informacija je neophodna samo za tranzicioni period, u slučaju da ceo sastav palete nije registrovan u sistemu eAkcize.

Request Sample

```
[
  {
    "paletaKod": "PALETACODE1",
    "masterCasovi": [
      "MASTERCASECODE1",
      "MASTERCASECODE2"
    ],
    "drustvoObjekatId" : 5714
  },
  {
    "paletaKod": "PALETACODE2",
    "masterCasovi": [
      "MASTERCASECODE3",
      "MASTERCASECODE4"
    ],
    "drustvoObjekatId" : 5712
  }
]
```

Response

Parameter	Type	Description
	bool	Uspešnost akcije

Response Sample

```
{
  "data": true
  "success": true,
  "errorMessage": ""
}
```

Error Response Sample

```
{
  "data": null,
  "success": false,
  "errorMessage": "Niste registrovani u sistemu"
}
```

4.2.14 Kreiranje zbirnog pakovanja

Opis:

Metod koji kreira novo zbirno pakovanje od prosleđenih pakovanja. Ovo je miks pakovanje u koje je moguće upakovati bilo koje pakovanje osim zbirnog pakovanja.

Za vreme trajanja tranzicionog perioda potrebno je da se prosledi parametar **drustvoObjekatId** zbog situacije da se ceo sastav zbirnog pakovanja ne nalazi u sistemu eAkciza.

Sva prethodna agregirana pakovanja u kojima se nalaze master case-ovi se deaktiviraju, prelaze u status „**DEAKTIVIRAN**“, dok preostala pakovanja iz disagregacije prelaze u svoj pređašnji status.

Preduslov:

Svaki master case mora biti u statusu „**SKENIRAN U PROIZVODNJI**“, „**STORNO**“, „**UPAKOVAN**“, „**OPOZIV SLANJA**“ ili „**PRIJEM**“.

Svako pakovanje koje se pakuje u zbirno pakovanje mora da se nalazi u objektu privrednog subjekta koji inicira akciju kreiranja zbirnog pakovanja.

Kod zbirnog pakovanja mora biti jedinstven u sistemu.

Path: {ENDPOINT}/kreirajZbirnoPakovanje
Request Method: POST
Content-Type: application/json
x-api-token: {Token}
x-api-key:{AuthorizationKey}

Request

Parameter	Type	Description
X-API-KEY(header)	string	Ključ za autentifikaciju
X-API-TOKEN(header)	string	Autorizacioni token
	List<object>	Lista objekata
zbirnoPakovanjeKod	string	Kod palete
kodovi	List<object>	Lista kodova za pakovanje
• kod	string	string
• tipPakovanja	byte	Identifikator tipa pakovanja
drustvoObjekatId	int?	Id objekta na kome se kreira master case. Ova informacija je neophodna samo za tranzicioni period, u slučaju da ceo sastav zbirnog pakovanja nije registrovan u sistemu eAkcize.

Request Sample

```
[
  {
    "zbirnoPakovanjeKod": "ZBIRNOPAKOVANJECODE1",
    "kodovi": [
      {
        "kod": "PALETACODE1",
        "tipPakovanja": 4
      },
      {
        "kod": "MASTERCASECODE1",
        "tipPakovanja": 3
      }
    ],
    "drustvoObjekatId" : 5712
  },
  {
    "zbirnoPakovanjeKod": "ZBIRNOPAKOVANJECODE2",
    "kodovi": [
      {
        "kod": "MASTERCASECODE2",
        "tipPakovanja": 3
      },
      {
        "kod": "BOKSCODE1",
        "tipPakovanja": 2
      }
    ],
    "drustvoObjekatId" : 5712
  }
]
```

Response

Parameter	Type	Description
	bool	Uspešnost akcije

Response Sample

```
{
  "data": true
  "success": true,
  "errorMessage": ""
}
```

Error Response Sample

```
{
  "data": null,
  "success": false,
  "errorMessage": "Niste registrovani u sistemu"
}
```

4.2.15 Sastav kodova

Opis:

Metod koji vraća sadržinu pakovanja (zbirno pakovanje, paleta, master case, box) za prosleđeni kod. Na primer, za paletu vraća listu master case-eva koji je sačinjavaju.

Path: {ENDPOINT}/sastavKodova
Request Method: POST
Content-Type: application/json
x-api-token: {Token}
x-api-key:{AuthorizationKey}

Request

Parameter	Type	Description
X-API-KEY(header)	string	Ključ za autentifikaciju
X-API-TOKEN(header)	string	Autorizacioni token
kod	string	Produkcioni kod
tipPakovanja	byte	Identifikator tipa pakovanja

Request Sample

```
{  
  "kod": "MFEWKTTBUYOEDTAHHN",  
  "tipPakovanja": 2  
}
```

Response

Parameter	Type	Description
Lista pakovanja	List<object>	Lista tipa pakovanja sa svojim kodovima
tipPakovanja	byte	Identifikator tipa pakovanja
kodovi	List<object>	Lista kodova i njihovih alternativnih kodova
kod	string	Kod pakovanja
alternativniKod	string?	Alternativni kod

Response Sample

```
{
  "data": [
    {
      "tipPakovanja": 2,
      "kodovi": [
        {
          "kod": "WXFN1XRH19F2",
          "alternativniKod": "EAMDIFJ23LSD"
        }
      ]
    }
  ],
  "success": true,
  "errorMessage": ""
}
```

Error Response Sample

```
{
  "data": null,
  "success": false,
  "errorMessage": "Niste registrovani u sistemu"
}
```

4.2.16 Prihvatanje kodova

Opis:

Metod koji vrši prihvatanje poslatih kodova na objekat, inicijalno skeniranje kodova pojedinačnih pakovanja i storniranje kodova ukoliko je povrat robe ili prijem storno povrata.

Preduslov:

Kada je kod pojedinačnog pakovanja u statusu „**KREIRAN**“, potrebno je da se inicijalno prihvati na objektu ovom akcijom i onda prelazi u status „**SKENIRAN U PROIZVODNJI**“. Potrebno je proslediti i parametar **VremenskiZig (string od 8 karaktera u formatu YYMMDDhh)** u ovoj situaciji, dok u ostalim situacijama taj parametar nije potreban. Ukoliko je prosleđen **VremenskiZig** i skeniranje uspešno odrađeno, produkcionim kodovima će se dodati VremenskiZig na kraj koda.

Pored statusa „**KREIRAN**“ uslov za ovu akciju je da kod bude u statusu „**SLANJE**“, „**PRETOVAR**“ ili „**POVRAT**“.

Ukoliko se radi povrat kodova, ili pretovar nakon povrata kodova, prihvaćeni kodovi će biti prihvaćeni u statusu „**STORNO**“. Kao takvi biće dostupni za dalje akcije na nivou objekta.

U svim preostalim situacijama status koda će preći u status „**PRIJEM**“.

Potrebno je da kodovi budu uvezani za dati privredni subjekat kome je inicirana akcija.

Path:{ENDPOINT}/prihvatanjeKodova
Request Method: POST
Content-Type: application/json
x-api-token: {Token}
x-api-key:{AuthorizationKey}

Request

Parameter	Type	Description
X-API-KEY(header)	string	Ključ za autentifikaciju
X-API-TOKEN(header)	string	Autorizacioni token
	List<object>	Lista objekata
objekatId	int	Id objekta prihvatanja
vremenskiZig	string(8)	Vremenski žig od 8 karaktera u formatu YYMMDDhh
kodovi	List<object>	Lista produkcionih kodova
• kod	string	Produkcionni kod
• tipPakovanja	byte	Identifikator tipa pakovanja

Request Sample

```
[
  {
    "objekatId": 3,
    "vremenskiZig": "24030514",
    "kodovi": [
      {
        "kod": "MFEWKTTBUYOEDTAHHN",
        "tipPakovanja": 1
      },
      {
        "kod": "MasterCaseKod",
        "tipPakovanja": 3
      }
    ]
  }
]
```

Response

Parameter	Type	Description
	bool	Uspešnost akcije

Response Sample

```
{
  "data": true
  "success": true,
  "errorMessage": ""
}
```

Error Response Sample

```
{
  "data": null,
  "success": false,
  "errorMessage": "Kodovi se ne nalaze u sistemu"
}
```

4.2.17 Slanje kodova

Opis:

Metod koji vraća uspešnost akcije slanja skenirane robe. Prilikom ove akcije, prosleđuje se društvo i objekat kome se šalju kodovi.

Preduslov:

Kodovi koji se šalju moraju da budu u statusu „**SKENIRAN U PROIZVODNJI**“, „**UPAKOVAN**“, „**PRIJEM**“, „**OPOZIV SLANJA**“, „**STORNO**“. Potrebno je da kodovi budu uvezani za dati privredni subjekat koji je inicirao akciju.

Za svaku pojedinačnu stavku request-a potrebno je proslediti parametar **eksternild**. Ovaj parametar predstavlja proizvoljnu **guid** vrednost koja služi za uparivanje svake stavke requesta sa svojim odgovarajućim response **slanjeld** parametrom. Korisnici sistema sami biraju parametar **eksternild** i na osnovu prosleđenog parametra u **response-u** se vraća njegov upareni **slanjeld**.

Ukoliko se radi povrat kodova potrebno je da se prosledi parametar „**PovratKodova**“ sa vrednošću „**true**“. Ovi kodovi će preći u status „**POVRAT**“, a prihvaćeni u statusu „**STORNO**“.

Za akciju „**POVRAT**“ se ne šalju parametri **drustvoObjekatId** i **drustvoObjekatSlanjeld** već se oni u sistemu automatski prepoznaju na osnovu poslednje izvršene akcije „**SLANJA**“ prosleđenih kodova.

Sva prethodna agregirana pakovanja u kojima se nalaze prosleđena pakovanja se deaktiviraju, prelaze u status „**DEAKTIVIRAN**“, dok preostala pakovanja iz disagregacije prelaze u svoj pređašnji status.

Potrebno je popuniti samo jedan od parametara: „**drustvoVoziloid**“, „**referentniBrojKurirske**“ ili „**voziloOznaka**“.

Ukoliko nijedan od datih parametara o vozilu nije prosleđen, omogućeno je naknadno prosleđivanje ovog podatka preko metode: **/naknadnoDodavanjeVozila**. Request parametar za **/naknadnoDodavanjeVozila** je **slanjeld** koji se vraća u responsu poziva **/slanjeKodova**.

Path: {ENDPOINT}/slanjeKodova
Request Method: POST
Content-Type: application/json
x-api-token: {Token}
x-api-key:{AuthorizationKey}

Request

Parameter	Type	Description
X-API-KEY(header)	string	Ključ za autentifikaciju
X-API-TOKEN(header)	string	Autorizacioni token
	List<object>	Lista objekata
eksternild	guid	Parametar koji služi za uparivanje stavke request-a i odgovarajuće stavke iz response-a
drustvoObjekatId	int?	Id objekta početne lokacije, obavezno samo kada je flag povratKodova podešen na false
drustvoObjekatSlanjeld	int?	Id objekta društva na koje se šalje, obavezno samo kada je flag povratKodova podešen na false
drustvoVoziloid	int	Id vozila društva pošiljaoca
kodovi	List<object>	Lista produkcionih kodova
• kod	string	Produkциони kod
• tipPakovanja	byte	Identifikator tipa pakovanja
referentniBrojKurirske	string	Referentni broj kurirske službe
povratKodova	bool	Oznaka da li je povrat kodova
voziloOznaka	string	Oznaka vozila
planiranoVremelsporuke	DateTime?	Planirano vreme isporuke (UTC format)
napomena	string?	Napomena
brojOtpremnice	string?	Broj Otpremnice iz sistema eOtpremnice

Request Sample

```

{
  "kodovi": [
    {
      "eksternild": "3fa85f64-5717-4562-b3fc-2c963f66afa6",
      "drustvoObjekatId": 1,
      "drustvoObjekatSlanjeld": 1,
      "drustvoVoziloid": 2,
      "referentniBrojKurirske": null,
      "planiranoVremelsporuke": "2025-06-17T10:59:13.877Z",
      "voziloOznaka": null,
      "napomena": "",
      "brojOtpremnice": "OTPREMNICABROJ",
      "kodovi": [
        {
          "kod": "BOKSCODE2",
          "tipPakovanja": 2
        }
      ]
    }
  ],
  "povratKodova": false
}

```

Response

Parameter	Type	Description
	List<object>	Lista objekata
slanjeld	long	Identifikator slanja
eksternild	guid	Parametar koji služi za uparivanje stavke request-a i odgovarajuće stavke iz response-a

Response Sample

```
{
  "data":
  [
    {
      "slanjeld": 1030,
      "eksternild": "3fa85f64-5717-4562-b3fc-2c963f66afa6"
    }
  ],
  "success": true,
  "errorMessage": ""
}
```

Error Response Sample

```
{
  "data": [],
  "success": false,
  "errorMessage": "Objekat ne postoji ili nije aktivan."
}
```

4.2.18 Pretovar kodova

Opis:

Metod koji vraća uspešnost akcije pretovara poslatih kodova. Inicijator akcije je društvo koje šalje kodove.

Preduslov:

Potrebno je da se kodovi nalaze u statusu „SLANJE“, „POVRAT“ ili „PRETOVAR“.

Za svaku pojedinačnu stavku request-a potrebno je proslediti parametar **eksternild**. Ovaj parametar predstavlja proizvoljnu **guid** vrednost koja služi za uparivanje svake stavke requesta sa svojim odgovarajućim response **slanjeld** parametrom. Korisnici sistema sami biraju parametar **eksternild** i na osnovu prosleđenog parametra u **response-u** se vraća njegov upareni **slanjeld**.

Potrebno je da kodovi budu uvezani za dati subjekat kome je inicirana akcija.

Potrebno je popuniti samo jedan od parametara: „**drustvoVoziloid**“, „**referentniBrojKurirske**“ ili „**voziloOznaka**“.

Ukoliko nijedan od datih parametara o vozilu nije prosleđen, omogućeno je naknadno prosleđivanje ovog podatka preko metode: **/naknadnoDodavanjeVozila**. Request parametar za **/naknadnoDodavanjeVozila** je **slanjeld** koji se vraća u responsu poziva **/pretovarKodova**.

Path: {ENDPOINT}/pretovarKodova
Request Method: POST
Content-Type: application/json
x-api-token: {Token}
x-api-key:{AuthorizationKey}

Request

Parameter	Type	Description
X-API-KEY(header)	string	Ključ za autentifikaciju
X-API-TOKEN(header)	string	Autorizacioni token
	List<object>	Lista objekata
eksternild	guid	Parametar koji služi za uparivanje stavke request-a i odgovarajuće stavke iz response-a
drustvoObjekatId	int	Id objekta početne lokacije
drustvoObjekatSlanjeld	int	Id objekta društva na koje se šalje
drustvoVoziloid	int	Id vozila društva pošiljaoca
kodovi	List<object>	Lista produkcionih kodova
• kod	string	Produkcioni kod
• tipPakovanja	byte	Identifikator tipa pakovanja
referentniBrojKurirske	string	Referentni broj kurirske službe
voziloOznaka	string	Oznaka vozila
planiranoVremePretovara	DateTime?	Planirano vreme pretovara (UTC format)
napomena	string	Napomena

Request Sample

```
[
  {
    "eksternild": "3fa85f64-5717-4562-b3fc-2c963f66afa6",
    "drustvoObjekatId": 1,
    "drustvoObjekatSlanjeld": 1,
    "drustvoVoziloid": null,
    "referentniBrojKurirske": "20240156",
    "planiranoVremePretovara": "2025-06-17T12:02:36.382Z",
    "voziloOznaka": null,
    "napomena": null,
    "kodovi": [
      {
        "kod": "kodpretovartest1",
        "tipPakovanja": 2
      }
    ]
  }
]
```

Response

Parameter	Type	Description
	List<object>	Lista objekata
slanjeld	long	Identifikator slanja
eksternild	guid	Parametar koji služi za uparivanje stavke request-a i odgovarajuće stavke iz response-a

Response Sample

```
{
  "data": [
    {
      "slanjeld": 367,
      "eksternild": "3fa85f64-5717-4562-b3fc-2c963f66afa6"
    }
  ],
  "success": true,
  "errorMessage": ""
}
```

Error Response Sample

```
{
  "data": null,
  "success": false,
  "errorMessage": "Objekat ne postoji ili nije aktivan."
}
```

4.2.19 Naknadno dodavanje informacije o vozilu akciji slanja ili pretovara

Opis:

Metod koji naknadno uvezuje informacije o vozilu sa akcijom slanja ili pretovara.

Preduslov:

Preduslov za ovu akciju je taj da korisnik ne prosledi informacije o vozilu na metodama **slanjeKodova** ili **pretovarKodova**. Response parametar **slanjeld** na pomenutim metodama se koristi kao **slanjeld** u requestu ove metode.

Potrebno je popuniti samo jedan od parametara: „**drustvoVoziloid**“, „**referentniBrojKurirske**“ ili „**voziloOznaka**“.

Path: {ENDPOINT}/ naknadnoDodavanjeVozila
Request Method: POST
Content-Type: application/json
x-api-token: {Token}
x-api-key:{AuthorizationKey}

Request

Parameter	Type	Description
X-API-KEY(header)	string	Ključ za autentifikaciju
X-API-TOKEN(header)	string	Autorizacioni token
	List<object>	Lista objekata
slanjeld	long	Parametar slanjeld koji je vraćen u responsu metoda slanjeKodova ili pretovarKodova
referentniBrojKurirske	string	Referentni broj kurirske službe
voziloOznaka	string	Oznaka vozila
drustvoVoziloid	int	Id vozila društva pošiljaoca

Request Sample

```
[
  {
    "slanjeld": 1,
    "referentniBrojKurirske": null,
    "drustvoVoziloid": 2,
    "voziloOznaka": null
  }
]
```

Response

Parameter	Type	Description
	bool	Uspešnost akcije

Response Sample

```
{  
  "data": true  
  "success": true,  
  "errorMessage": ""  
}
```

Error Response Sample

```
{  
  "data": null,  
  "success": false,  
  "errorMessage": "Objekat ne postoji ili nije aktivan."  
}
```

4.2.20 Naknadno dodavanje informacije o eOtpremnici akciji slanja

Opis:

Metod koji naknadno uvezuje informacije o eOtpremnici sa akcijom slanja.

Preduslov:

Preduslov za ovu akciju je taj da korisnik ne prosledi informaciju **brojOtpremnice** na metodi **slanjeKodova**. Response parametar **slanjeld** na pomenutoj metodi se koristi kao **slanjeld** u requestu ove metode.

Path: {ENDPOINT}/eOtpremnicaNaknadnoDodavanje
Request Method: POST
Content-Type: application/json
x-api-token: {Token}
x-api-key:{AuthorizationKey}

Request

Parameter	Type	Description
X-API-KEY(header)	string	Ključ za autentifikaciju
X-API-TOKEN(header)	string	Autorizacioni token
	List<object>	Lista objekata
slanjeld	long	Parametar slanjeld koji je vraćen u responsu metoda slanjeKodova ili pretovarKodova
brojOtpremnice	string	Broj Otpremnice iz sistema eOtpremnice

Request Sample

```
[
  {
    "slanjeld": 2,
    "brojOtpremnice": "testOtpremnica1"
  }
]
```

Response

Parameter	Type	Description
	bool	Uspešnost akcije

Response Sample

```
{
  "data": true
  "success": true,
  "errorMessage": ""
}
```

Error Response Sample

```
{
  "data": null,
  "success": false,
  "errorMessage": "Nepostojeći slanjeld"
}
```

4.2.21 Opoziv događaja slanja

Opis:

Metod koji vraća uspešnost akcije opoziva događaja slanja.

Preduslov:

Preduslov za ovu akciju je da se kodovi nalaze u statusu „**SLANJE**“ ili „**PRETOVAR**“. Potrebno je da kodovi budu uvezani za dati subjekat kome je inicirana akcija.

Sva prethodna agregirana pakovanja u kojima se nalaze prosleđena pakovanja se deaktiviraju, prelaze u status „**DEAKTIVIRAN**“, dok preostala pakovanja iz disagregacije prelaze u svoj pređašnji status, ali ostaju na objektu gde se trenutno nalaze.

Path: {ENDPOINT}/ opozivKodova
Request Method: POST
Content-Type: application/json
x-api-token: {Token}
x-api-key:{AuthorizationKey}

Request

Parameter	Type	Description
X-API-KEY(header)	string	Ključ za autentifikaciju
X-API-TOKEN(header)	string	Autorizacioni token
kodovi	List<object>	Lista produkcionih kodova
• kod	string	Produkcioni kod
• tipPakovanja	byte	Identifikator tipa pakovanja

Request Sample

```
{
  "kodovi": [
    {
      "kod": "MFEWKTTBUYQEDTAHOWWOW",
      "tipPakovanja": 2
    }
  ]
}
```

Response

Parameter	Type	Description
	bool	Uspešnost akcije

Response Sample

```
{  
  "data": true  
  "success": true,  
  "errorMessage": ""  
}
```

Error Response Sample

```
{  
  "data": null,  
  "success": false,  
  "errorMessage": "Objekat ne postoji ili nije aktivan."  
}
```

4.2.22 Uništavanje pakovanja

Opis:

Metod koji vraća uspešnost akcije uništavanja pakovanja. Za dato pakovanje se takođe uništava i ceo njegov sadržaj. Uništena pakovanja prelaze u status „**UNIŠTENO**“.

Preduslov:

Preduslov za ovu akciju je da se kodovi ne nalaze u statusu „**DEAKTIVIRANO**“ ili „**UNIŠTENO**“.

Sva prethodna agregirana pakovanja u kojima se nalaze prosleđena pakovanja se deaktiviraju, prelaze u status „**DEAKTIVIRAN**“, dok preostala pakovanja iz disagregacije prelaze u svoj pređašnji status.

Path: {ENDPOINT}/ unistiPakovanje
Request Method: POST
Content-Type: application/json
x-api-token: {Token}
x-api-key:{AuthorizationKey}

Request

Parameter	Type	Description
X-API-KEY(header)	string	Ključ za autentifikaciju
X-API-TOKEN(header)	string	Autorizacioni token
	List<object>	Lista objekata
kod	string	Produkcioni kod
tipPakovanja	byte	Identifikator tipa pakovanja
napomena	string	Napomena

Request Sample

```
{
  "kodovi": [
    {
      "kod": "MFEWKTTBUYQEDTAHOWWOW",
      "tipPakovanja": 2
    }
  ],
  "napomena": null
}
```

Response

Parameter	Type	Description
	bool	Uspešnost akcije

Response Sample

```
{
  "data": true
  "success": true,
  "errorMessage": ""
}
```

Error Response Sample

```
{
  "data": null,
  "success": false,
  "errorMessage": "Objekat ne postoji ili nije aktivan."
}
```

4.2.23 Trenutno stanje na objektu

Opis:

Metod koji vraća listu svih produkcionih kodova i pakovanja koji se nalaze na traženom objektu.

Id objekta se može pronaći na endpointu: [/drustvoObjekti](#)

Produkcioni kodovi i pakovanja koja ulaze u ovaj izveštaj moraju biti u jednom od sledećh statusa: „SKENIRAN U PROIZVODNJI“, „STORNO“, „UPAKOVAN“, „OPOZIV SLANJA“ ili „PRIJEM“.

Path:{ENDPOINT} /objekatTrenutnoStanje{objekatId}
Request Method: GET
Content-Type: application/json
x-api-token: {Token}
x-api-key:{AuthorizationKey}

Request

Parameter	Type	Description
X-API-KEY(header)	string	Ključ za autentifikaciju
X-API-TOKEN(header)	string	Autorizacioni token
objekatId (query)	int	Id objekta definisanog u sistemu eAkcize

Response

Parameter	Type	Description
	List<object>	Lista kodova
• kod	string	Produkcioni kod ili kod pakovanja
• tipPakovanja	byte	Id tipa pakovanja iz metode /listaTipovaPakovanja
• status	string	Status produkcionog koda ili pakovanja
• sifra	int	Šifra robne marke registrovana u Upravi za duvan
• vremePromene	DateTime	Vreme promene statusa (UTC format)
• id	long	Id pakovanja
• roditeljId	long?	Id pakovanja u koji je upakovan produkioni kod ili pakovanje
• roditeljTipPakovanja	byte?	Id tipa pakovanja iz metode /listaTipovaPakovanja u kome je upakovan produkioni kod ili pakovanje

Response Sample

```
{
  "data": [
    {
      "id" : 532,
      "kod" : "NDSADS78123DSA1",
      "tipPakovanja" : 2,
      "status" : "STORNO",
      "sifra" : "43",
      "vremePromene" : "2025-03-01T12:22:32Z",
      "roditeljId" : 312,
      "roditeljTipPakovanja" : 3
    }
  ],
  "success": true,
  "errorMessage": ""
}
```

Error Response Sample

```
{
  "data": null,
  "success": false,
  "errorMessage": "Niste registrovani u sistemu"
}
```

4.2.24 Prepakivanje pakovanja

Opis:

Metod koji vrši prepakivanje agregacionog pakovanja sa mogućnošću dodavanja novog pakovanja ili izbacivanja postojećeg pakovanja.

Pakovanja koja se dodaju u agregaciono pakovanje prelaze u status „**UPAKOVAN**“, dok pakovanja koja se izbacuju iz agregacionog pakovanja prelaze u svoj pređašnji status.

Sva prethodna agregirana pakovanja u kojima se nalaze kodovi koji se dodaju u agregaciono pakovanje se deaktiviraju, prelaze u status „**DEAKTIVIRAN**“, dok preostala pakovanja iz disagregacije prelaze u svoj pređašnji status.

Preduslov:

Svako pakovanje mora biti u statusu „**SKENIRAN U PROIZVODNJI**“, „**STORNO**“, „**UPAKOVAN**“, „**OPOZIV SLANJA**“ ili „**PRIJEM**“.

Svako pakovanje mora da se nalazi u objektu privrednog subjekta koji inicira akciju prepakivanja agregacionog pakovanja.

Path: {ENDPOINT}/ prepakujPakovanje
Request Method: POST
Content-Type: application/json
x-api-token: {Token}
x-api-key:{AuthorizationKey}

Request

Parameter	Type	Description
X-API-KEY(header)	string	Ključ za autentifikaciju
X-API-TOKEN(header)	string	Autorizacioni token
	List<object>	Lista objekata
agregacionoPakovanjeKod	string	Kod agregacionog pakovanja nad kojim se vrši prepakivanje
agregacionoPakovanjeTip	byte	Identifikator tipa agregacionog pakovanja
kodovi	List<object>	Lista kodova koji se dodaju, odnosno izbacuju iz agregacionog pakovanja
kod	string	Kod pakovanja koje se dodaje, odnosno izbacuje iz agregacionog pakovanja
tipPakovanja	byte	Identifikator tipa pakovanja koje se dodaje, odnosno izbacuje iz agregacionog pakovanja
akcija	byte	Indikator akcije koja se izvršava nad pakovanjem Vrednosti: 1 – dodavanje, 2 – izbacivanje

Request Sample

```
[
  {
    "agregacionoPakovanjeKod": "BOKSCODE1",
    "agregacionoPakovanjeTip": 2
    "kodovi": [
      {
        "kod": "MFEWKTTBUYOEDTAHHN25060110",
        "tipPakovanja": 1,
        "akcija": 1
      }
    ]
  }
]
```

Response

Parameter	Type	Description
	bool	Uspešnost akcije

Response Sample

```
{
  "data": true
  "success": true,
  "errorMessage": ""
}
```

Error Response Sample

```
{
  "data": null,
  "success": false,
  "errorMessage": "Niste registrovani u sistemu"
}
```